



## MOBILER WERKSTATTKRAN

Hochwertiger Leichtbau mit klappbaren Seitenteilen.



Made in Germany

Flaschenzug  
optional  
FLZ-3 / FLZ-6

Flaschenzug  
optional  
FLZ-3 / FLZ-6

### WSK-20M / -30M / -35M / -40M Werkstattkran mit Rollen & WSK-20K / -30K / -40K Werkstattkran – Mobil, mit klappbaren Seitenteilen. Mobile und horizontal stufenlos verstellbare AirApp Werkstattkräne

bieten in jeder Werkstatt und vielen weiteren Anwendungen eine enorme Erleichterung bei Reparatur- und Wartungsarbeiten ohne sperrigen Ausleger. Die Aluminium Leichtbauweise, Flexibilität und Mobilität machen die AirApp Werkstattkräne unabhängig vom Standort und den zu hebenden Lasten. Er ist schnell und einfach zu montieren und durch sein Baukastensystem vielseitig erweiterbar.

- schnelle und einfache Montage
- leichter Transport in Anhänger und Kleinbussen
- ideal für Pannendienste und Werkstattwagen
- für niedrige Räume als Hallenkran verwendbar

Modell	Abmessungen [mm]			
	WSK-20M	WSK-30M	WSK-35M	WSK-40M
nutzbare Höhe	1500 - 2000	2000 - 3000	2250 - 3500	3000 - 4500
nutzbare Breite	4000 (optional auch in anderen Breiten)			
Traglast [kg]	1000 (bis 4 m Breite)			750
Gewicht [kg]	120	150	170	170

Modell	Abmessungen [mm]		
	WSK-20K	WSK-30K	WSK-40K
nutzbare Höhe	1180 - 2100	1700 - 3000	2250 - 4000
nutzbare Breite	4000 (optional auch in anderen Breiten)		
Traglast [kg]	1500 (bis 4 m Breite)		
Gewicht [kg]	120	150	170

**FLZ-3** Flaschenzug Traglast 1500 kg, Lastkette 3 m

**FLZ-6** Flaschenzug Traglast 1500 kg, Lastkette 6 m

**Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar!**

- schnelle und einfache Montage
- leichter Transport in Anhänger und Kleinbussen
- ideal für Pannendienste und Werkstattwagen
- für niedrige Räume als Hallenkran verwendbar

Der unter Last fahrbare Kran **WSK-40M** kann mit den Handwinden auf 4,5 m ausgefahren werden und dann von vorne über das Führerhaus geschoben werden. Danach kann er wieder auf Arbeitshöhe abgesenkt werden.

Beispiel: Das Getriebe oder die Kupplung können neben dem LKW aufgenommen werden und über den Horizontalträger zwischen den LKW und Auflieger gefahren werden.

Über den Kettzug können das Getriebe oder die Kupplung sehr präzise positioniert und montiert werden. Auch in der Ausführung mit klappbaren Seitenteilen. Für den Transport in Kleinbussen oder Hängern.

Z. B. für Werkstattwagen oder mobile Pannendienste. Mit festen Standfüßen und erhöhter Traglast bis 1500 kg. Durch die variable Einstellung der Seitenteile lassen sich auch Höhenunterschiede problemlos bewältigen.

